

УзССР
ТАШСОВНАРХОЗ
Ташкентский ламповый завод

Электронная лампа типа

2K2M

ОТУ-1
1952


Экранированный пентод
Габаритные размеры

Высота лампы ≤ 80 мм
Диаметр баллона лампы ≤ 30 мм

Основные электрические данные

Напряжение накала 2,0 в
Анодное напряжение 120 в
Напряжение сигнальной сетки -0,5 в
Напряжение экранирующей сетки 70 в
Ток накала 60 ма
Ток анода 1,9 ма
Ток эмиссии ≥ 8 ма
Крутизна 0,95 ма/в
Емкость входная 5,2 пф
Емкость выходная 8 пф
Емкость проходная $\leq 0,02$ пф
Допустимая мощность
Рассеиваемая анодом 0,5 вт

Расположение штырьков
по цоколю



- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Внешний экран | 5. _____ |
| 2. Катод+ | 6. _____ |
| 3. Анод | 7. Катод— |
| 4. Сетка № 2 | и сетка № 3 |
| | 8. _____ |

Расположение штырьков
с нижней стороны цоколя

Верхний цоколь
сетка № 1

Дата выпуска

Испытана

Штамп ОТК

Ноябрь 1958 г.

[ОТК]