

Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы DELTA серии DT изготовлены по технологии AGM. АКБ специально разработаны для систем безопасности и оптимизированы для работы в буферном режиме.

Аккумуляторы DELTA DT имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии.

Сферы применения:

- ▲ Системы безопасности;
- ▲ Системы аварийного освещения;
- ▲ Системы контроля и управления доступом;
- ▲ Электронные кассовые аппараты;
- ▲ Электронное тестовое оборудование;
- ▲ Геофизическое оборудование;
- ▲ Медицинское оборудование.

Метод заряда:

Заряд постоянным напряжением (25°C)

для 6 В батарей

Циклический режим 7.25-7.45 В

Буферный режим 6.8-6.9 В



Метод заряда:

Заряд постоянным напряжением (25°C)

для 12 В батарей

Циклический режим 14.5-14.9 В

Буферный режим 13.6-13.8 В

Особенности и преимущества:

- ▲ Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- ▲ Нет ограничений на воздушные перевозки;
- ▲ Соответствие требованиям UL;
- ▲ Эксплуатация в любом положении;
- ▲ Необслуживаемые. Воду доливать не нужно;
- ▲ Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

Расчетный срок службы:

5 лет

Типоразмеры

Тип	Напряжение, В	Емкость, Ач, (*)	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
DT 401	4	1	34	22	65	0,1
DT 4035	4	3,5	90	34	66	0,5
DT 6012	6	1,2	97	24	58	0,29
DT 6015	6	1,5	97	24	58	0,35
DT 6023	6	2,3	44	40	95	0,38
DT 6028	6	2,8	66	33	99	0,61
DT 6033	6	3,3	134	34	67	0,65
DT 6033 (125)	6	3,3	125	34	66	0,63
DT 6045	6	4,5	70	47	107	0,8
DT 606	6	6	70	47	107	0,9
DT 610	6	10	151	50	100	1,96
DT 12012	12	1,2	97	43	58	0,58
DT 12022	12	2,2	178	35	67	0,97
DT 12032	12	3,3	135	67	67	1,29
DT 12045	12	4,5	90	70	107	1,6
DT 1207	12	7	151	65	100	2,3
DT 1212	12	12	151	99	101	3,7
DT 1218	12	18	182	76	167	5,8
DT 1226	12	26	167	175	126	8,8
DT 1233	12	33	196	131	180	10,2
DT 1240	12	40	198	166	170	13,8
DT 1265	12	65	350	167	179	22
DT 1275**	12	75	260	169	215	23
DT 12100	12	100	330	173	240	31

* 20 часовой разряд

** срок службы 10 лет